# Podstawowe dane techniczne pomp ciepła Airmax³

| Parametr | 5GT | 7GT | 12GT |
|---|---|---|---|
| Zakres modulacji mocy | 2–6 kW | 2–9 kW | 3–15 kW |
| Nominalna moc grzewcza A7W35 | 3,9 kW | 4,8 kW | 6,1 kW |
| COP A7W35 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
| Nominalna moc grzewcza A2W35 | 2,5 kW | 2,9 kW | 4,0 kW |
| COP A2W35 | 4,1 | 4,0 | 4,4 |
| Nominalna moc grzewcza A7W55 | 3,5 kW | 4,3 kW | 5,5 kW |
| COP A7W55 | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
| Klasa energetyczna W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa energetyczna W55 | A++ | A++ | A++ |
| Sezonowa efektywność W35 | 176% | 176% | 186% |
| Sezonowa efektywność W55 | 129% | 130% | 145% |
| Maks. temperatura zasilania | 68°C | 68°C | 68°C |
| Zakres temperatur powietrza | –20 do +35°C | –20 do +35°C | –20 do +35°C |
| Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | R290 |
| Ciśnienie akustyczne (4 m) | 28 dB | 28 dB | 30 dB |
| Moc akustyczna jednostki zewnętrznej | 48 dB | 48 dB | 50 dB |

499.pl
POMPY CIEPŁA
KOTŁY • PALNIKI
Galmet